

Plaque d'appui

Conçue pour résister

Les plaques d'appui Minova sont fabriquées avec de l'acier de haute résistance. Elles empêchent les débris de tomber entre les boulons d'ancrage et elles renforcent le plafond.

Le relief en forme de beigne autour du trou central augmente la résistance à la flexion. Le beigne répartit la charge du boulon d'ancrage et il sert à centrer le boulon et protéger la tête du boulon.

Les plaques d'appui sont également fabriquées avec un relief en forme de dôme. Le dôme est utilisé dans les applications où la hauteur de la couche est plus élevée.

Les plaques d'appui sont disponibles dans plusieurs dimensions et calibres pour combler les besoins de votre plan de plafond.

S'il est nécessaire d'augmenter la résistance au centre pour obtenir des systèmes de boulonnage plus résistants, les plaques d'appui en forme de beigne sont conçues pour permettre l'insertion d'une rondelle en forme de beigne.

Cette rondelle s'insère entre le boulon d'ancrage et la plaque d'appui. La rondelle renforce l'emplacement du trou où la charge est élevée et où apparaît la déformation. Cette combinaison unique présente la résistance nécessaire dans les zones critiques, le centre et les bords. Ce système réduit efficacement le desserrage des boulons et la déformation des plaques lorsque le poids du sol est très lourd.

Caractéristiques

Dimension	Calibres	Forme
152 mm x 152 mm	2, 3, 4, 5, 6	Dôme, beigne, plat
203 mm x 203 mm	2, 3, 4, 5, 6	Dôme, beigne, plat
228 mm x 228 mm	2, 3	Beigne
152 mm x 406 mm	2, 3	Dôme, profil bas

Les tailles standards des trous sont de: 20,6 mm; 25,4 mm; 28,6 mm et 34,9 mm.





Minova Americas

150 Carley Court

Georgetown, KY 40324 USA

Tél. 1 800 520 6621

Télécopieur 1 502 863 1374

Courriel sales.info@minovaint.com

Site web www.minovaamericas.com



Membre du Groupe Orica

Produits Minova Americas

Boulons et plaques

Produits d'ancrage

Coulis de ciment pompable

Enduits d'étanchéité Airtite® et revêtements

Mortiers chimiques

Remarque importante: Garantie

Minova USA Inc. garantit que ses produits, au moment de l'expédition, se conforment aux descriptions applicables formulées dans la facture et qu'ils sont exempts de toute défectuosité et défaut de fabrication. AUCUNE AUTRE GARANTIE, QUE CE SOIT EXPRESSE, TACITE OU STATUTAIRE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE OU QUANT À LA CAPACITÉ DES PRODUITS DE SERVIR À DES FINS PARTICULIÈRES EXISTE EN RAPPORT AVEC LA VENTE OU L'UTILISATION DE TOUT PRODUIT MINOVA USA Inc. ET TOUTES CES GARANTIES SONT PAR LES PRÉSENTES EXPRESSÉMENT RENONCÉES ET EXCLUES.

Toute réclamation sous cette garantie sera présentée par écrit à Minova USA Inc. dans les 15 jours suivant la découverte du défaut et dans un délais de 90 jours de la date d'expédition par Minova USA Inc. du produit prétendu être défectueux. Suite à la réception d'une réclamation, en temps opportun, Minova USA Inc. pourra inspecter le produit chez l'acheteur ou demander à l'acheteur de retourner le produit chez Minova USA Inc. pour inspection. Les réclamations qui ne respectent pas les consignes et les délais ci-dessus seront non avenues. Toutes les garanties seront nulles et non avenues si les produits ne sont pas entreposés et utilisés selon les procédures recommandées par Minova USA Inc.

Minova USA Inc. pourra remplacer le produit non conforme ou défectueux ou rembourser le prix d'achat à l'acheteur. Les dispositions précédentes représentent le seul et unique recours de l'acheteur en rapport avec tout non-respect ou garantie.